

OUTBOARD TWO STROKE

**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ TC-W3
ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Outboard Two Stroke Oil – высокопроизводительное полусинтетическое беззольное моторное масло, которое подходит для большинства 2-тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением. Данное масло разработано для систем с впрыском масла и с предварительным смешиванием. Одобрено NMMA (Национальной ассоциацией производителей судового оборудования) на соответствие требованиям спецификации TC-W3.

Указания по смешиванию: Чтобы приготовить смесь в соотношении 50:1 (используется в большинстве подвесных двигателей), добавьте 100 мл высококачественного моторного масла для забортных двигателей к 5 л бензина. Следуйте указаниям производителя для использования правильной пропорции для смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования там, где требуется соответствие стандартам TC-W3 и TC-W2
- Формула без содержания золы для превосходной чистоты поршней, отверстий поршня и свечей
- Самостоятельно смешивается с этилированным и неэтилированным бензином
- Формула с использованием синтетических и минеральных масел отлично защищает двигатель от износа
- Высокая устойчивость к загустению препятствует засорению топливного и масляного фильтров и возможному повреждению двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло Outboard Two Stroke соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- NMMA TC-W3
- Сертификат No S-81020

Отвечает гарантийным требованиям производителей двигателей Mercury, Johnson, Evinrude, Yamaha, Mariner, Force, Suzuki, Tohatsu и других двигателей, для которых требуется масло, соответствующее спецификации TC-W3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

OUTBOARD TWO STROKE

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ TC-W3
ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OUTBOARD TWO STROKE	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.89
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	сСт	48
при 100°C	ASTM D445	сСт	7.3
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	-
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	88
Цвет	-	-	синий

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.