

## **SYN-M PREMIUM SYNTHETIC 10W-50 API SN/JASO MA2** *ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ*

SYN-M PREMIUM SYNTHETIC 10W-50 SN – моторное масло на основе высококачественных синтетических базовых масел (включая сложные эфиры) в сочетании с пакетом высокоэффективных присадок для защиты двигателя и трансмиссии мотоцикла, в том числе с мокрым сцеплением. Масло SYN-M PREMIUM SYNTHETIC 10W-50 SN демонстрирует превосходные рабочие характеристики с учетом растущих требований в сложных городских условиях и в то же время отлично защищает двигатель во время езды за городом и по пересеченной местности.

Продукт также подходит для использования в 4-тактных двигателях мотоциклов, которым требуется моторное масло категории API SN (или более ранней категории) и JASO MA2.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Отличная стойкость к высокотемпературному разрушению
- Превосходно защищает от образования отложений
- Отличная чистота двигателя
- Защита от ржавчины и коррозии
- Высокая устойчивость к пенообразованию
- Сбалансированные фрикционные характеристики для работы мокрого сцепления
- Состав, устойчивый к сдвигу, обеспечивает улучшенную защиту в течение всего периода до замены масла

### **СПЕЦИФИКАЦИИ**

Syn-M Premium Synthetic 10W-50 соответствует требованиям следующих спецификаций:

- SAE 10W-50
- API SN
- JASO MA2

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN

## **SYN-M PREMIUM SYNTHETIC 10W-50 API SN/JASO MA2** **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ**

### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYN-M PREMIUM	Метод испытания	Ед. изм.	SAE 10W-50
Цвет (визуально)	-	-	флуоресцентный желтый
Запах / ароматизатор	-	-	земляничный
Плотность при 15°C	ASTM D7042	кг/л	0.857
Вязкость кинематическая при 40°C при 100°C	ASTM D7042 ASTM D7042	сСт сСт	124 18.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	165
Вязкость динамическая при -25°C	ASTM D5293	сП	3820
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	200
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	8.0

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398