

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 3000 5W-20



## ОПИСАНИЕ

Syn-X 3000 5W-20 – это высококачественное синтетическое масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, созданное в соответствии с последними эксплуатационными стандартами. SYN-X 3000 5W-20 обеспечивает полную защиту двигателя и отличную экономию топлива в современных топливосберегающих двигателях, включая гибридные. Масло SYN-X 3000 5W-20 превосходит новейший стандарт API SP для бензиновых двигателей и полностью соответствует требованиям стандарта ILSAC GF-6A по экономии топлива и эксплуатационным характеристикам, удовлетворяя потребности современных двигателей. Продукт особенно подходит для современных условий вождения с частыми стартами и остановками.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительное снижение потребления топлива
- Превосходная чистота двигателя
- Защита от коррозии и ржавчины
- Исключительная окислительная и термическая стабильность
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Высокая устойчивость к сдвигу в течение всего срока использования
- Полностью совместимо с обычными (минеральными) и другими синтетическими моторными маслами

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-20
- API SP
- ILSAC GF-GF-6A
- FORD M2C 945A
- CHRYSLER MS 6395
- GM 694M

SYN-X 3000 5W-20	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С	ASTM D1298	кг/л	0,845
ЦВЕТ	-	-	3.0
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С ПРИ 100 °С	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	48,4 8,29
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	146
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30 °С	ASTM D5293	сП	5975
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°С	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°С	212
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	7,5

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60 °С и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Ноябрь 2022

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 413 245 6141