



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



SUPERDRAULIC® HI TEMP

ПРОТИВОИЗНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

Superdraulic® Hi Temp – это линейка высококачественных противоизносных гидравлических масел с высоким индексом вязкости. Данные масла предназначены для использования в силовых гидравлических установках и контрольном оборудовании (мобильном и стационарном), подвергающемся воздействию экстремальных температур или особо чувствительном к перепадам температуры.

Superdraulic® Hi Temp можно использовать в условиях экстремальных температур, например, в вилочных погрузчиках, работающих в цехах по обжигу кирпича или на складах-холодильниках, в гидравлических приводах, эксплуатируемых в условиях австралийской пустыни, в станках, для которых важна постоянная вязкость масла. Продукты Superdraulic® Hi Temp производятся в классах вязкости ISO 15, 22, 32, 46, 68 и 100.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Масло Superdraulic® Hi Temp совместимо с большинством материалов насосов, клапанов и уплотнений. Однако, как все гидравлические масла, содержащие цинк и противоизносные присадки, данное масло не подходит для насосов с деталями, покрытыми серебром, например, некоторых моделей насосов Lucas.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень изменения вязкости при изменении температуры, благодаря чему:
 - масло подходит для использования при очень высоких и низких температурах окружающей среды
 - рационально используются классы вязкости в соответствии с условиями
 - снижается износ при запуске (фильтры не пропускают воздух), но при этом масло защищает при рабочей температуре
- Увеличение срока службы оборудования и сокращение времени простоя благодаря превосходной защите от износа и коррозии
- Превосходные деаэрирующие и антипенные свойства предотвращают кавитацию и окисление
- Отличная фильтруемость даже при загрязнении масла предотвращает засорение фильтра, что экономит затраты на замену фильтра и уменьшает время простоя
- Очень высокая устойчивость к сдвигу обеспечивает постоянную вязкость масла для равномерной работы оборудования
- Длительный срок службы масла благодаря повышенной химической и термической стабильности

СПЕЦИФИКАЦИИ

Superdraulic® Hi Temp отвечает требованиям следующих международных спецификаций:

- Классы вязкости ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- DIN 51 524 Part 3
- MIL-L-24459 (Ships)
- ISO 6743/4 CAT HV
- Vickers M2952-S

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SUPERDRAULIC® HI TEMP

ПРОТИВОИЗНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPERDRAULIC® HI TEMP	Метод испытания	Ед. изм.	15	22	32	46	68	100
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,857	0,858	0,861	0,856	0,8731	0,88
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	15	22	32	46	68	100
при 100°C	ASTM D445	сСт	3,8	4,7	6	8	10,7	13,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	151	136	136	>150	>150	>150
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-61	-50	-45	-45	-42	-42
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	181	193	204	209	209	209
Испытание на противозадирные и противоизносные свойства FZG Gear Test (A/8.3/90°C)	IP 334	цикл предельной нагрузки	11	11	11	11	11	11
Цвет, ASTM	ASTM D1500	-	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	2.0

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41