



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE



## FOODTECH GEAR LUBE 150

*СИНТЕТИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ NSF H1*

FOODTECH GEAR LUBE-150 – это высокопроизводительное синтетическое редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). FOODTECH GEAR LUBE-150 содержит пакет современных высококачественных присадок, предотвращает коррозию и обеспечивает превосходную защиту от износа. Продукт демонстрирует исключительную термическую, окислительную и гидролитическую стабильность в условиях, когда требуются увеличенные интервалы до замены. FOODTECH GEAR LUBE-150 смешивается с минеральными маслами и совместимо с большинством материалов, из которых изготавливаются уплотнения для систем смазки пищевого оборудования.

Перед применением FOODTECH GEAR LUBE-150 рекомендуется промыть или очистить систему смазки. Данное масло наносится способом полного погружения, циркуляции или впрыска, щетками или капельно в случае смазывания цепей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Пищевые предприятия
- Косозубые цилиндрические, спиральные и конические зубчатые передачи
- Передачи, работающие в условиях высоких и низких температур
- Червячные передачи

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон температур применения
- Крайне низкое содержание воды
- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Противопенные свойства
- Отличная нагрузочная способность и устойчивость к сдвигу
- Лучшая текучесть масла и меньший износ при запуске
- Минимальное образование твердых частиц и перенос паров
- Более длительный срок службы масла, фильтров и оборудования

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- FOODTECH GEAR LUBE-150 зарегистрировано в перечне продуктов NSF H1 (номер 144814), для которых допустим случайный контакт с пищевыми продуктами. Произведено на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 21469.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

### БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

E-mail: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 6141



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE

## FOODTECH GEAR LUBE 150

СИНТЕТИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ NSF H1

### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FOODTECH GEAR LUBE	Метод испытания	Результат
Цвет	Визуально	Бесцветное
Плотность	ISO 12185	840 кг/м <sup>3</sup>
Категория вязкости ISO	ASTM	150
Индекс вязкости	ISO 2909	154
Вязкость базового масла при 40°C	ISO 3104	150 сСт
Вязкость базового масла при 100°C	ISO 3104	20 сСт
Температура вспышки	ISO 2592	245°C
Температура потери текучести	ISO 3016	-40°C
Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа	ISO 20623	0,35 мм
Испытание на противозадирные свойства на стенде FZG, цикл отказа	DIN 51354-2	>12
Испытание на коррозию медной пластины, 3 ч. при 100°C	ISO 2160	1a
Диапазон рабочих температур, приблизительно		от -35°C до 120°C

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

E-mail: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 6141