

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-TS™ ATF 10W



## ОПИСАНИЕ

SYN-TS™ ATF – это многофункциональная синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий, отвечающая требованиям большинства современных и более ранних моделей АКПП. Подходит для регулярного обслуживания трансмиссии с периодом замены жидкости до 150 000 км при эксплуатации в обычных условиях и до 80 000 км при работе в условиях тяжелых нагрузок. Трансмиссионная жидкость SYN-TS™ ATF соответствует широкому ряду спецификаций, что делает ее по-настоящему универсальным продуктом.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования в 6-ступенчатых трансмиссиях ZF 6HP26
- Устраняет необходимость создавать запас дополнительных жидкостей
- Подходит для старых, современных и высокопроизводительных трансмиссий
- Формула с улучшенными модификаторами трения и высоким индексом вязкости
- Можно использовать там, где требуется жидкость DX-6, DX-3, Ford 95LE, Nissan J Matic Range, ATF +4, Mitsubishi SPII, SPIII и Allison C4
- Отличные низкотемпературные характеристики вязкости
- Защита трансмиссии, эквивалентная уровню GL-4
- Сокращение времени простоя, снижение износа трансмиссии
- Увеличение интервалов до замены и отличная устойчивость к сдвигу
- Минимальная потеря вязкости
- Низкое окисление
- Превосходные фрикционные свойства и более мягкое переключение передач
- Улучшенный контроль образования шлама и нагара

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- AISIN WARNER AW1
- ALLISON C4
- ALLISON TES – 295
- AUDI G 052 162
- AUDI G 052 990
- AUDI G 052 025
- BMW 7045E
- BMW LA 2634
- BMW LT 71141
- CHRYSLER ATF, MOPAR AS68RC
- DX-3
- DX-6
- ESSO LT 71141
- FORD TYPE FNR5, 85LE/95LE
- FORD MERCON V
- HONDA ATF Z1
- HYUNDAI SP II, SP III, SPH-IV
- HYUNDAI NWS-9638
- IDEMITSU K17
- JASO 1-A
- JWS 3309, 3324
- KIA SP II, SP III
- MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2
- MAZDA ATF M III, MV
- MERCEDES 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
- MITSUBISHI SPII, SPIII
- NISSAN MATIC D, J, K, S
- NISSAN 402
- SHELL 3403, LA2634
- SUBARU ATF, ATF-HP
- TEXACO ETL 7045E
- TEXACO ETL 8072B
- TOYOTA T-III, T-IV, WS (JWS 3324)
- VOITH 55.6335.XX (G607)
- VOITH 55.6336.XX (G1363)
- VOLVO PASSENGER CAR (4-6 SP)
- VOLVO 97340, 97341
- VW 052 162
- VW 052 990
- VW 055 025
- ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09X, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 20B

## ПРИМЕНЕНИЕ



SYN-TS™ ATF 10W	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8507
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	32 6,7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	180-200
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	224

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2023

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41